

Essential SmartBright G3 LED Floodlight BVP 150



ประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยี LED ล่าสุด เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งทั่วไป
ประหยัดพลังงานมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟสปอร์ตไลท์ทั่วไป

จุดขาย

- ✓ ดีไซน์กะทัดรัด น้ำหนักเบา
- ✓ กทนทาน ด้วยโครงสร้างที่ทำจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป และเคลือบพ่นป้องกันการกัดกร่อน
- ✓ ให้แสงสว่างประสิทธิภาพสูง ไม่แยงตา
- ✓ ผ่านมาตรฐาน CE/EAC/TISI/CB/EMC ตามมาตรฐาน มอก.
- ✓ กันน้ำ กันฝุ่นระดับ IP65
- ✓ 1KV/2KV สำหรับ 10W-70W และ 4KV/4KV สำหรับ 100W-200W
- ✓ ตัวโคมมีความแข็งแรง ทนแรงกระแทกได้สูง มาตรฐาน IK06



การใช้งาน

เหมาะสำหรับสวนสาธารณะ: ป้ายโฆษณา สนามกีฬา และงานกลางแจ้งทั่วไป

Technical Specification		BVP 150							
ค่าความสว่าง (ลูเมน)*	850 lm	1700 lm	2550 lm	4250 lm	5950 lm	8500 lm	12750 lm	17000 lm	
กำลังไฟ (วัตต์)	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W	
Dimension WxHxD (mm.)	115x92x28	140x110x28	170x130x29	200x145x33	245x185x36	245x185x36	245x185x36	245x185x36	
เพาเวอร์แฟกเตอร์	> 0.9								
SDCM	<7								
CRI**	80								
ค่าอุณหภูมิสี (เคลวิน)	3000k(WW) / 4000k(NW) / 6500k(CW)								
การกระจายของแสง	SWB (110°)								
แรงดันไฟฟ้า (Voltage)	220-240V~50/60Hz								
Connection (flying cable)	300mm			500mm			600mm		
วัสดุ	Die-cast aluminum housing(black), Textured tempered glass								
อายุการใช้งาน	20,000 hrs. (L70B50@25°C)								
อุณหภูมิใช้งาน	-40°C ถึง 50°C								
Electrical Class	Class I								
IP / IK rating	IP65 / IK06								
Certifications	CQC, CE, CB, EMC								

* ค่าความสว่าง (ลูเมน) วัตต์ NW(4000k) อาจส่งผลให้ลูเมนมีผลลงใน WW(3000k) หรือสูงกว่าใน CW(6500k)
** CRI (Color Rendering Index) = ค่าความถูกต้องของสีภายใต้แสงนั้น (ค่ายิ่งมากยิ่งถูกต้องมาก) - สูงสุด 100

Dimensions

Type	A	B	C	D	E	F	G	J
10W	115	117	28	92	76	60	Ø4.4	4.4
20W	140	133	28	110	80	60	Ø4.4	4.4
30W	170	168	29	130	110	90	Ø4.4	4.4
50W	200	181	33	145	114	90	Ø6.5	6.5
70W	245	220	36	185	154	130	Ø8.5	8.5
100W	290	278	42	226	200	170	Ø8.5	8.5
150W	350	327.5	49.5	277	260	230	Ø10.5	10.5
200W	395	367	59	308	290	260	Ø10.5	10.5

