



Copper Electrolyzed Plating Ground Rod (Thread Both End Type)

กราวด์ร็อดชุบทองแดง (รุ่นเกลียวหัวท้าย)

Code	Diameter	Length (cm.)	Thread (size)	Packaging (pcs./tide)	Price (baht)
GR2 122401	12.5 mm. 1/2 inch	240	1/2"x11/2"	10	สอบถาม
GR2 123001		300			สอบถาม
GR2 581801	15.8 mm. 5/8 inch	183	5/8"x11/2"	5	290.00
GR2 582401		244			370.00
GR2 583001		305			460.00
GR2 341801		183			380.00
GR2 342401	19.0 mm. 3/4 inch	244	3/4"x11/2"		500.00
GR2 343001		305			620.00

ข้อเสนอแนะการเลือกใช้ใช้งาน

- สำหรับพื้นที่ที่ล้อมไปด้วย หิน กรวด ทราย หรือ แผ่นคอนกรีต หรือ พื้นที่แห้งมาก หรือเป็นที่ราบสูง ควรจะตอกลงดินให้ลึกที่สุด หากความยาวของแท่งกราวด์แท่งแรกยาวไม่พอกับความลึกของดินที่ตอกสามารถใช้ข้อต่อกราวด์ร็อดชนิดเชื่อมเข้ากับแท่งกราวด์แท่งที่สองเพื่อเพิ่มความยาว

*** ทางบริษัทยินดีรับสั่งผลิตกราวด์ร็อดชุบทองแดงตามขนาดอื่นๆ ที่ต้องการเพิ่มให้ได้ผลต่อค่าความต้านทาน ของแต่ละพื้นที่ภายใต้แบรนด์ **AP** NO.1 GROUND ROD



Copper Clad Ground Rod

กราวด์ร็อดหุ้มปลอกทองแดง

Code	Diameter	Length (cm.)	Weight (kg.)	Packaging (pcs./tide)	Price (baht)
GR4 58150	15.8 mm. 5/8 inch	150	2.18	5	430.00
GR4 58180		180	2.61		516.00
GR4 58240		240	3.48		688.00
GR4 58300		300	4.35		860.00
GR4 34180	19.0 mm. 3/4 inch	180	3.98		720.00
GR4 34240		240	5.30		960.00
GR4 34300		300	6.62		1,200.00

ผลิตกันที่กราวด์ร็อดหุ้มปลอกทองแดง ภายใต้เครื่องหมายการค้า **AP** NO.1 GROUND ROD ผลิตจากแกนเหล็กกลมสเปค M15 หุ้มด้วยปลอกทองแดง(99%)แท้ขนาดความหนาที่ 0.54 mm หรือ 540 ไมครอน เพิ่มความแข็งแรงด้วยการยัดด้วยหมุดที่ทำจากทองแดงแท้